



EPOXY ACERO

EPOXICO EN TUBO "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS ACERO. Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de componentes 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Las jeringas con partículas de acero, Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente. Pega acero.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
ATLA5	13016	EPOXICO EN TUBO "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS ACERO	7



EPOXY LIQUIDO

EPOXICO EN TUBO "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS TRANSPARENTE. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, sus propiedades de adherencia son la principal razón de uso, con sólo una aplicación delgada es suficiente. Resiste a gasolina y solventes. Pega cerámica, porcelana, fibra de vidrio, maderas y metales.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
ATT5	12366	EPOXICO EN TUBO "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS TRANSPARENTE	7



EPOXY ACERO

EPOXICO EN MASILLA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS ACERO. Es un adhesivo en estado físico masilla (plastilina), que se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. Rellena, encapsula y pega cualquier material o superficie rígida. Resiste a gasolina y solventes. Pega y rellena metal, plástico, cerámica, madera, cristal, porcelana y barro.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
PL60E5A	13014	EPOXICO EN MASILLA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS ACERO	8



EPOXY SOLDADOR

EPOXICO EN MASILLA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS USO GENERAL. Es un adhesivo en estado físico masilla (plastilina), que se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. Rellena, encapsula y pega cualquier material o superficie rígida. Resiste a gasolina y solventes. Pega y rellena metal, plástico, cerámica, madera, porcelana y barro.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
PL60E5	13015	EPOXICO EN MASILLA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS USO GENERAL	8



EPOXY SOLDADOR

EPOXICO EN BARRA SOLDADOR "FUSION EPOXY" 10 MINUTOS. Es un adhesivo en estado físico masilla (plastilina) de dos componentes, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Rellena, encapsula y pega cualquier material o superficie rígida. Resiste a gasolina y solventes. Pega y rellena metal, plástico, cerámica, madera, porcelana y barro.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
PL20E10	12365	EPOXICO EN MASILLA "FUSION EPOXY" 10 MINUTOS USO GENERAL	28



EPOXY

EPÓXICO "FUSION EPOXY" RESINA CRISTAL MANUALIDADES 250 GR. Recubrimiento decorativo epóxico de dos componentes (2K) libre de solvente formulado a partir de resina epóxica y agente de curado (Catalizador). De muy baja viscosidad, cura rápido, traslúcido, libre de solventes y no tóxico. Recubre, encapsula, da brillo y mucho más. Presentación caja con 2 tarritos de 125 GR c/u.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
RESCRBL	12376	EPOXICO RESINA CRISTAL "FUSION EPOXY" MANUALIDADES 250GR	20



EPÓXICO "FUSION EPOXY" RESINA CRISTAL MANUALIDADES 1 LITRO. Recubrimiento decorativo epóxico de dos componentes (2K) libre de solvente formulado a partir de resina epóxica y agente de curado (Catalizador). De muy baja viscosidad, cura rápido, traslúcido, libre de solventes y no tóxico. Recubre, encapsula, da brillo y mucho más. Presentación caja con 2 tarritos de 500 GR c/u.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
RESCRUV	12375	EPOXICO RESINA CRISTAL "FUSION EPOXY" MANUALIDADES 1 LITRO	8



EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 2 MINUTOS TRANSPARENTE. Ultra rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, sus propiedades de adherencia son la principal razón de uso, con sólo una aplicación delgada es suficiente. Pega cerámica, porcelana, fibra de vidrio, maderas, metales y plásticos rígidos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJT2	12367	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 2 MINUTOS TRANSPARENTE	36



EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS TRANSPARENTE. Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, sus propiedades de adherencia son la principal razón de uso, con sólo una aplicación delgada es suficiente. Pega cerámica, porcelana, fibra de vidrio, maderas, metales y plásticos rígidos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJT5	12368	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS TRANSPARENTE	36



EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 10 MINUTOS GEL. Muy fuerte. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, sus propiedades de adherencia son la principal razón de uso, con sólo una aplicación delgada es suficiente. Pega cerámica, porcelana, fibra de vidrio, maderas y metales.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJT10	12369	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 10 MINUTOS GEL	36



EPOXY LIQUIDO

EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS NEGRO. El adhesivo epóxico líquido en presentación bi-jeringa color negro 5 minutos. Es un producto de dos componentes recomendado para hacer reparaciones rápidas en cualquier objeto rígido con un acabado negro brillante. Usos: se recomienda para pegar, sellar, anclar y reconstruir cualquier material o superficie rígida, incluyendo plásticos rígidos, madera, cerámica, vidrio, concreto, etc.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJN5	12968	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS NEGRO	36



EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" MARINE. PEGA BAJO EL AGUA Y EN CONDICIONES HÚMEDAS. Súper fuerte. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. Excelente desempeño, acabado impecable y gran variedad de uso. MULTIPROPÓSITO ideal en reparaciones húmedas o bajo agua, uso automotriz, taller industrial y en el hogar.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJMB60	12377	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" MARINE	36



EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" FLEXIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN. Súper fuerte, resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. Excelente desempeño, acabado impecable. Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente, ideal para pegar objetos rígidos.



EPOXY LIQUIDO 5 MINUTOS ACERO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS ACERO. Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de componentes 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Las jeringas con partículas de acero, Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente. Pega acero

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJFLEX	12378	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" FLEXIBLE	36

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJLA5	12416	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS ACERO	36



EPOXY LIQUIDO 5 MINUTOS ALUMINIO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS ALUMINIO. Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente, ideal para pegar objetos rígidos. Pega aluminio.



EPOXY LIQUIDO 5 MINUTOS COBRE

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS COBRE. Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente, ideal para pegar objetos rígidos. Pega cobre.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJAL5	12379	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS ALUMINIO	36

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJCO5	12380	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS COBRE	36



EPOXY LIQUIDO 5 MINUTOS MARMOL

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS MÁRMOL. Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente, ideal para pegar objetos rígidos. Pega mármol.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJMA5	12381	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS MARMOL	36