

EPOXY UNO



Estado Físico: Pasta
Contiene:
100 GR.



Incluye: Malla de refuerzo,
Lija y paletas de pegado

EPOXY UNO NEGRO 50 y 100 GRAMOS. Estado físico en pasta y 2 componentes, se formula de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se usa para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida.
Tiempo de mezclado - 3 min.
Tiempo de aplicación - 12 min.
Tiempo de secado - 30 min.
Tiempo máx. trabajo - 600C°
Adherencia - 150 kg/cm trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNON50	12371	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" NEGRO 50 GRAMOS	12
UNON98	12042	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" NEGRO 100 GRAMOS	12

EPOXY UNO



Estado físico: Líquido
Contiene:
50 GR.



Incluye: 2 paletas. No requiere de
Lija, ni Malla de Refuerzo.

EPOXY UNO TRANSPARENTE 50 GRAMOS. Estado físico en LIQUIDA y 2 componentes, se formula de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se usa para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida.
Tiempo de mezclado - 2 min.
Tiempo de aplicación - 30 min.
Tiempo de secado - 60 min.
Tiempo máx. trabajo - 400C°
Adherencia - 180 kg/cm, no trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOC40	12043	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 GRAMOS TRANSPARENTE	12

EPOXY UNO



Estado físico: Pasta
Contiene:
100 GR.



Incluye: Malla de refuerzo,
Lija y paletas de pegado

EPOXY UNO ACERO. Estado físico en pasta y 2 componentes, se formula a partir de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se recomienda para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida.
Tiempo de mezclado - 3 min.
Tiempo de aplicación - 12 min.
Tiempo de secado - 30 min.
Tiempo máx. trabajo - 600C°
Adherencia - 150 kg/cm trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOA50	12372	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" ACERO 50 GRAMOS	12
UNOA98	12044	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" ACERO 100 GRAMOS	12

EPOXY UNO



Estado Físico: Pasta
Contiene:
100 GR.



Incluye: Malla de refuerzo,
Lija y paletas de pegado

EPOXY UNO MARINO 100 GRAMOS. Estado físico en pasta y 2 componentes, se formula a partir de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se recomienda para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida.
Tiempo de mezclado - 3 min.
Tiempo de aplicación - 12 min.
Tiempo de secado - 30 min.
Tiempo máx. trabajo - 600C°
Adherencia - 150 kg/cm, trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOM50	12373	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" MARINO 50 GRAMOS	12
UNOM98	12045	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" MARINO 100 GRAMOS	12

EPOXY UNO



Estado Físico: Pasta
Contiene:
50 GR.



Incluye: Malla de refuerzo,
Lija y paletas de pegado

EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 GRAMOS BLANCO. Estado físico en pasta y 2 componentes, se formula de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se usa para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida.
Tiempo de mezclado - 3 min.
Tiempo de aplicación - 12 min.
Tiempo de secado - 30 min.
Tiempo máx. trabajo - 600C°
Adherencia - 150 kg/cm trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOB50	13017	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 GRAMOS BLANCO	12

EPOXY UNO



Estado físico: Pasta
Contiene:
100 GR.



Incluye: Malla de refuerzo,
Lija y paletas de pegado

EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 100 GRAMOS ALUMINIO. Estado físico en crema y 2 componentes, se formula de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se usa para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida.
Tiempo de mezclado - 3 min.
Tiempo de aplicación - 12 min.
Tiempo de secado - 30 min.
Tiempo máx. trabajo - 400C°
Adherencia - 180 kg/cm trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOAL98	13018	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 100 GRAMOS ALUMINIO	12

EPOXY UNO

Estado físico: Pasta
Contiene:
100 GR.



Incluye: Malla de refuerzo,
Lija y paletas de pegado



EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 100 GRAMOS COBRE. Estado físico en crema y 2 componentes, se formula de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se usa para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida. Tiempo de mezclado - 3 min. Tiempo de aplicación - 12 min. Tiempo de secado - 30 min. Tiempo máx. trabajo - 400°C Adherencia - 180 kg/cm trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOC098	13019	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 100 GRAMOS COBRE	12

EPOXY UNO

Estado físico: Gel
Contiene:
100 ml



Incluye: Malla de refuerzo,
Lija y paletas de pegado



EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 100 ML BLANCO EN GEL. Pega PLASTICOS RIGIDOS. Estado físico en gel, consistencia crema y 2 componentes, se formula de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se usa para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida. Tiempo de mezclado - 3 min. Tiempo de aplicación - 12 min. Tiempo de secado - 30 min. Tiempo máx. trabajo - 400°C Adherencia - 180 kg/cm trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOIG98	13022	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 100 ML BLANCO EN GEL	12



Incluye Kit:
2 Paletas de
pegado

Contiene: 100 GR.

EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 Gramos SUPER FAST 5 MINUTOS. Estado físico viscoso y 2 componentes, se formula a partir de resina 100% sólidos totales (libre de solvente), la parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Se recomienda para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida. Contiene 1 Envase parte A, 1 envase parte B y 2 paletas de pegado.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOSF50	12374	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 GRAMOS SUPER FAST 5 MIN	12



EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 1KG (2.2 Lbs) ACERO. Estado físico en pasta y 2 componentes, se formula de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se usa para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida. Tiempo de mezclado - 3 min. Tiempo de aplicación - 12 min. Tiempo de secado - 30 min. Tiempo máx. trabajo - 600°C Adherencia - 150 kg/cm trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOA1000	13023	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 1KG (2.2 LBS) ACERO	6



EPOXY UNO



EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 1KG (2.2 Lbs) MARINO. Estado físico en pasta y 2 componentes, se formula de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se usa para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida. Tiempo de mezclado - 3 min. Tiempo de aplicación - 12 min. Tiempo de secado - 30 min. Tiempo máx. trabajo - 600°C Adherencia - 180 kg/cm trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOM1000	13024	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 1KG (2.2 LBS) MARINO	6



EPOXY UNO



EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 1KG (2.2 Lbs) NEGRO. Estado físico en pasta y 2 componentes, se formula de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se usa para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida. Tiempo de mezclado - 3 min. Tiempo de aplicación - 12 min. Tiempo de secado - 30 min. Tiempo máx. trabajo - 600°C Adherencia - 150 kg/cm trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNON1000	13025	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 1KG (2.2 LBS) NEGRO	6

EPOXY UNO



EPOXY UNO "FUSION EPOXY"
1KG (2.2 Lbs) CARROCERIA
NEGRO. 2 componentes, se formula a
partir de resinas epoxicas 100% libre
de solvente, La parte A es resina
sintetizada y como endurecedor (parte
B) una mezcla de aminas alifáticas y
poliamidas de media viscosidad, corto
tiempo de reacción y excelente
propiedades químicas y mecánicas.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOCAR1000	13020	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 1KG (2.2 LBS) CARROCERIA NEGRO	6



EPOXY UNO "FUSION EPOXY"
1KG (2.2 Lbs) CONCRETO GRIS. 2
componentes, se formula a partir de
resinas epoxicas 100% libre de
solvente, La parte A es resina
sintetizada y como endurecedor (parte
B) una mezcla de aminas alifáticas y
poliamidas de media viscosidad, corto
tiempo de reacción y excelente
propiedades químicas y mecánicas.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOCON1000	13021	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 1KG (2.2 LBS) CONCRETO GRIS	8