



TUBO DE ABASTO PARA FREGADOR Y LAVAMANO EN FORMA "T" "COFLEX". 1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 3/8" COMP. Trenzado Vinilo reforzado, manguera interior "FlexGard", espiga cobre, férula acero inoxidable tuerca termoplástica alta densidad, empaque cónico hule, temperatura trabajo 0°C a 82°C y presión máxima de trabajo 10 kg/ cm² /145 PSI. Diámetro interior 5/16" (8.0 mm).



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
EVLB-U55	11869	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANOS "T" 1/2"X1/2"AX3/8"C PLASTICO 22"	10



TUBO DE ABASTO PARA FREGADOR Y LAVAMANO EN FORMA "T" "COFLEX". 1/2" FIP X 1/2" FIP X 3/8" COMP. Trenzado acero inoxidable, manguera interior "FlexGard", espiga cobre, férula acero inoxidable, tuerca latén niquelado, empaque cnico plano hule, temperatura trabajo 0°C a 82°C y presión máxima de trabajo 10 kg/ cm² /145 PSI. Diámetro interior 5/16" (8.0 mm).



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
EAL-U55	11868	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANOS "T" 1/2"X1/2"AX3/8"C METAL 22"	10



TUBO DE ABASTO PARA FREGADOR Y LAVAMANO 3/8" COMP. X 1/2" A.M. "COFLEX". Trenzado vinilo reforzado, manguera interior "FlexGard", espiga de cobre, férula acero inoxidable, tuerca latón niquelado termoplástico de alta densidad, empaque cónico hule, temperatura trabajo 0°C a 82°C y presión máxima de trabajo 10 kg/ cm² /145 PSI. Diámetro interior 5/16" (8.0 mm).



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
CVLB-B16	11863	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANOS 3/8"COMPX1/2"A.M PLASTICO 16"	10
CVLB-B20	11864	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANOS 3/8"COMPX1/2"A.M PLASTICO 20"	10
EVLB-D30	12256	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANOS 3/8"COMPX1/2"A.M PLASTICO 30"	25



TUBO DE ABASTO PARA FREGADOR Y LAVAMANO 3/8" COMP. X 1/2" FIP "COFLEX". Trenzado de acero inoxidable, manguera interior "FlexGard", espiga cobre, férula acero inoxidable, tuerca latón niquelado o termoplástico alta densidad, empaque cónico hule, temperatura trabajo 0°C a 82°C y presión máxima de trabajo 10 kg/ cm² /145 PSI. Diámetro interior 5/16" (8.0 mm).



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
B-SFC-A12	11865	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANOS 3/8"COMPX1/2"FIP METAL 12"	50
B-SFC-A16	11866	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANOS 3/8"COMPX1/2"FIP METAL 16"	50
B-SFC-A20	11867	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANOS 3/8"COMPX1/2"FIP METAL 20"	50
B-SFC-A30	12242	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANOS 3/8"COMPX1/2"FIP METAL 30"	50



TUBO ABASTO "COFLEX"
FREGADOR/LAVAMANO 1/2"A.M
x 1/2"A.M METAL.
Para agua fría y caliente, resistentes a
cambios de temperatura. Máxima
flexibilidad. Estéticos gracias a su fino
acabado. Resistentes a la corrosión
ambiental y a la presión constante.
Una medida para cada una de sus
necesidades. Diám. Interior .250" (6.4
mm), Temp. de Trabajo 0°C a 82°C.
Presión 10 Kg/cm²/145 psi.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
EAL-K40	12755	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANO 1/2"AX1/2"A METAL 16"	50
EAL-K55	12756	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANO 1/2"AX1/2"A METAL 22"	50