



SILICONE "PERMATEX" RTV 3.0 OZ. - 500 F "ULTRA GREY". Diseñado especialmente para usarlo en alta rigidez para el engrane y vibración como la de los vehículos importados. No es corrosivo y es de bajo olor.



SILICONE "PERMATEX" RTV 3.0 OZ. - 500 F "GREY". Compuesto para juntas de un solo componente, vulcaniza a temperatura ambiente, forma juntas o terminaciones de cualquier tamaño y forma, flexible, para sensores y bajo nivel de olor.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
599BR	10839	SILICONE "PERMATEX" RTV 3.0 OZ. - 500 F "ULTRA GRIS"	12

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
89147	10834	SILICONE "PERMATEX" RTV 3.0 OZ. - 500 F "GRIS"	12



SILICONE "PERMATEX" RTV 3.0 OZ. - 400 F "NEGRO" para interiores y exteriores. Sella, pega, repara, cose y asegura el vidrio, metal, plástico, vinil, franjas y tapas de vinil. Protege y repara el cableado eléctrico, a prueba de agua y es flexible.



SILICONE "PERMATEX" RTV 3.0 OZ. - 650 F "ROJO". Se utiliza para cubierta de válvulas, tapas de aceite, cajas de engranes, bombas de agua y unidades de termostato. Cubre los empaques precortados para aumentar su confiabilidad.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
16BR	10835	SILICONE "PERMATEX" RTV 3.0 OZ. - 400 F "NEGRO" 81158	12

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
81160	11916	SILICONE "PERMATEX" RTV 3.0 OZ. - 650 F "ROJO"	12



SILICONE "PERMATEX" RTV 3.0 OZ. - 204 F "TRANSPARENTE". Sella, pega franjas, vinil y tapas de vinil. Protege y repara cableado eléctrico y puede ser aplicado en superficies horizontales y verticales.



SILICONE "PERMATEX" RTV 3.0 OZ. - 500 F "AZUL". No falsea los sensores de oxígeno. Reemplaza casi cualquier supresor de empaques, haciendo que resistan al agrietamiento, estrechamiento y estiramientos más severos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
66BR	10837	SILICONE "PERMATEX" RTV 3.0 OZ. - 204 F "TRANSPARENTE"	12

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
81724	10833	SILICONE "PERMATEX" RTV 3.0 OZ. - 500 F "ULTRA AZUL"	12



SILICONE "PERMATEX" RTV 3.0 OZ. - 700 F "ULTRA COPPER". Uso en cubiertas de válvulas, sincronización, tapas de aceite, bombas de agua y unidades de termostato. Opera en temperaturas en 4 cilindros o máquinas de alto desempeño.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
101BR	10838	SILICONE "PERMATEX" RTV 3.0 OZ. - 700 F "ULTRA COPPER"	12



- Sin olor
- No escurre
- Adhiere sobre materiales porosos y no porosos
- No oxida los metales ferrosos

SILICONE "UNIPEGA" RTV 2.5 Oz 650F ULTRA NEGRO. Sellador de silicona monocomponente, de curado neutro, adecuado para sellar elementos calefactores, juntas de hornos, estufas, filtros de chimeneas, hornos industriales y juntas de motores. Resistente a la intemperie, altas temperaturas y aceite de motor. Con propiedades anticorrosivas, cura a temperatura ambiente y permanece flexible durante muchos años. Resistente a la intemperie, a los rayos UV y a temperaturas intermitentes de -40°C a 350°C.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
123375	12929	SILICONE "UNIPEGA" RTV 2.5 ONZAS 650 F "ULTRA NEGRO"	12



- Sin olor
- No escurre
- Adhiere sobre materiales porosos y no porosos
- No oxida los metales ferrosos

SILICONE "UNIPEGA" RTV 2.5 Oz 650 F ULTRA GRIS. Sellador de silicona monocomponente, de curado neutro, adecuado para sellar elementos calefactores, juntas de hornos, estufas, filtros de chimeneas, hornos industriales y juntas de motores. Resistente a la intemperie, altas temperaturas y aceite de motor. Con propiedades anticorrosivas, cura a temperatura ambiente y permanece flexible durante muchos años. Resistente a la intemperie, a los rayos UV y a temperaturas intermitentes de -40°C a 350°C.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
123368	12928	SILICONE "UNIPEGA" RTV 2.5 ONZAS 650 F "ULTRA GRIS"	12