




CINTA DE TEFLON "COFLEX".
Sella herméticamente las uniones de tubos, resistencia térmica y alta durabilidad, resistente al aire, agua, gas y vapor, alto grado de impermeabilidad, químicamente inerte y no se endurece.
Temperatura de trabajo -190°C a 370°C
Resistencia a la presión - Hasta 30 bares
Elongación 25%

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
WT12-60	11663	CINTA DE TEFLON "COFLEX" 1/2" X 260"	10
WT34-60	11664	CINTA DE TEFLON "COFLEX" 3/4" X 260"	10
WT1-120	11665	CINTA DE TEFLON "COFLEX" 1" X 472"	10



**12%
Elongación mínima
antes de romperse**

Ancho 1/2"



CINTA DE TEFLON "TRUPER" 1/2" X 260" BLISTER (2 PIEZAS).
Fabricada en teflón, Espesor de 0.075 mm, Para sellar conexiones y prevenir fugas, Ideal para tubos de metal galvanizado, plástico, acero inoxidable, bronce, cobre y aluminio.
Elongación 12%.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
12522	13046	CINTA DE TEFLON "TRUPER" 1/2" X 260" BLISTER (2 PIEZAS)	12



CINTA DE TEFLON "TRUPER" PROFESIONAL. Para sellar conexiones y prevenir fugas.
Longitud de 7 metros
Espesor de 0.075 mm
Elongación de 0.12
Densidad de 0.30 g/cm³.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
CTF-1/2	11670	CINTA DE TEFLON TRUPER 1/2"	10
CTF-3/4	11671	CINTA DE TEFLON TRUPER 3/4"	10
CTF-1	12113	CINTA DE TEFLON TRUPER 1"	10



CINTA DE TEFLON "TRUPER EXPERT" INDUSTRIAL 3/4"x500".
Para sellar conexiones, prevenir fugas y aptas para gas. Ideal para tubos de metal galvanizado, plástico, acero inoxidable, bronce, cobre y aluminio.
Resiste a temperaturas extremas de -100°C a 250°C y agentes químicos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
12517	12498	CINTA DE TEFLON "TRUPER EXPERT" INDUSTRIAL 3/4" X 500"	10



CINTA DE TEFLON "OATEY".
Brinda un sellado limpio en las conexiones roscadas. Se puede usar en tuberías de plástico, latón, cobre, aluminio, acero galvanizado o hierro negro.
Presión 10,000 PSI
Rango de temperatura -450 °F a 500 °F
Resistencia a la tracción 1245 a 2500 PSI
Espesor 0.0025" a 0.0035"
Densidad 0,709 a 0,825 g/c3.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
31199	11666	CINTA DE TEFLON OATEY 1/2" X 260"	144
31202	11667	CINTA DE TEFLON OATEY 1/2" X 520"	144
31212	11668	CINTA DE TEFLON OATEY 3/4" X 260"	144



CINTA DE TEFLON "OATEY" PARA GAS. Sella roscas para líneas de gas de hasta 1 1/2" de diámetro. Es compatible con una amplia gama de gases y líquidos, así como compatible con muchos materiales de tubería.
Presión - 10,000 PSI
Rango de temperatura -450 °F a 500 °F
Resistencia a la tracción 1245 a 2500 PSI
Espesor 0.0032" a 0.0038"
Densidad 1,25 a 1,5 g/c3.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
31403	11669	CINTA DE TEFLON "OATEY" AMARILLO 1/2" X 260"	10



TEFLON EN PASTA "OATEY" "MAXISELLO" 2 ONZAS. Es un compuesto sellador de roscas de color amarillo diseñado para sellar conexiones roscadas contra fugas debido a la presión interna. Este compuesto permite un ensamble más apretado con menor torque y asegura el sellado permanente de todas las conexiones de roscas, además permite un fácil desmontaje sin dañar las roscas.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
31246	13408	TEFLON EN PASTA "OATEY" "MAXISELLO" 2 ONZAS	36



TEFLON EN PASTA "OATEY" "MAXISELLO" 4 ONZAS (1/4 PINTA). Es un compuesto sellador de roscas de color amarillo diseñado para sellar conexiones roscadas contra fugas debido a la presión interna. Este compuesto permite un ensamble más apretado con menor torque y asegura el sellado permanente de todas las conexiones de roscas, además permite un fácil desmontaje sin dañar las roscas.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
31247	13409	TEFLON EN PASTA "OATEY" "MAXISELLO" 4 ONZAS (1/4 PINTA)	12



TEFLON EN PASTA "OATEY" 1 ONZA U.S.A. No tóxica, no se endurece, no se separa y lubrica. Ajusta más y con menos torsión, para un sellado permanente y seguro de todas las conexiones roscadas. Permite un fácil desmontaje sin pelar ni dañar las roscas. Soporta hasta 3000 PSI en gases de -50 °F a 400 °F y 10 000 PSI en líquidos de -50 °F a 500 °F. Para usar con líneas de agua, vapor, cáusticos y ácido diluido.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
31229	12444	TEFLON EN PASTA "OATEY" U.S.A 1 ONZA	12



TEFLON EN PASTA "OATEY" 4 ONZAS (1/4 PINTA) U.S.A. No tóxica, no se endurece, no se separa y lubrica. Ajusta más y con menos torsión, para un sellado permanente y seguro de todas las conexiones roscadas. Permite un fácil desmontaje sin pelar ni dañar las roscas. Soporta hasta 3000 PSI en gases de -50 °F a 400 °F y 10 000 PSI en líquidos de -50 °F a 500 °F. Para usar con líneas de agua, vapor, cáusticos y ácido diluido.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
31230	11840	TEFLON EN PASTA "OATEY" U.S.A 4 ONZAS (1/4 PINTA)	12